

變頻壁掛 一對二 分離式冷氣

變頻室外主機 SAP-2052RH
變頻壁掛內機
FIWR-25H+FIWR-25H

- 冷房能力 5.2KW
- 暖房能力 5.6KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
650× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
300× 850× 205 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 11.0 A
- 運轉電流 8.8 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 70KG
- 配管 2分3分+2分3分

變頻室外主機 SAP-2052RH
變頻壁掛內機
FIWR-25H+FIWR-32H

- 冷房能力 5.2KW
- 暖房能力 5.6KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
650× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
300× 850× 205 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 11.0 A
- 運轉電流 8.8 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 70KG
- 配管 2分3分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2073RH
變頻壁掛內機
FIWR-25H+FIWR-35H

- 冷房能力 7.5KW
- 暖房能力 8.1KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
760× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 13.0 A
- 運轉電流 12.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 82KG
- 配管 2分3分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2073RH
變頻壁掛內機
FIWR-25H+FIWR-45H

- 冷房能力 7.5KW
- 暖房能力 8.1KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
760× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 13.0 A
- 運轉電流 12.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 82KG
- 配管 2分3分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2073RH
變頻壁掛內機
FIWR-32H+FIWR-32H

- 冷房能力 7.5KW
- 暖房能力 8.1KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
760× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
300× 850× 205 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 13.0 A
- 運轉電流 12.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 82KG
- 配管 2分4分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2073RH
變頻壁掛內機
FIWR-32H+FIWR-35H

- 冷房能力 7.5KW
- 暖房能力 8.1KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
760× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 13.0 A
- 運轉電流 12.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 82KG
- 配管 2分4分+2分4分

變頻壁掛 一對二 分離式冷氣

變頻室外主機 SAP-2073RH
變頻壁掛內機
FIWR-35H+FIWR-35H

- 冷房能力 7.5KW
- 暖房能力 8.1KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
760× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
315× 970× 240 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 13.0 A
- 運轉電流 12.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 82KG
- 配管 2分4分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2085RH
變頻壁掛內機
FIWR-25H+FIWR-45H

- 冷房能力 8.5KW
- 暖房能力 9.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
860× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 13.0 A
- 運轉電流 12.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 85KG
- 配管 2分4分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2085RH
變頻壁掛內機
FIWR-25H+FIWR-63H

- 冷房能力 8.5KW
- 暖房能力 9.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
860× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
330× 1100× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 12.8 A
- 運轉電流 13.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 85KG
- 配管 2分4分+2分5分

變頻室外主機 SAP-2085RH
變頻壁掛內機
FIWR-32H+FIWR-45H

- 冷房能力 8.5KW
- 暖房能力 9.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
860× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
300× 850× 205 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 12.8 A
- 運轉電流 13.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 85KG
- 配管 2分4分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2085RH
變頻壁掛內機
FIWR-35H+FIWR-45H

- 冷房能力 8.5KW
- 暖房能力 9.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
860× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
315× 970× 240 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 12.8 A
- 運轉電流 13.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 85KG
- 配管 2分4分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2085RH
變頻壁掛內機
FIWR-35H+FIWR-35H

- 冷房能力 8.5KW
- 暖房能力 9.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
860× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
315× 970× 240 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 12.8 A
- 運轉電流 13.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 85KG
- 配管 2分4分+2分4分

變頻室外主機 SAP-2085RH
變頻壁掛內機
FIWR-45H+FIWR-45H

- 冷房能力 8.5KW
- 暖房能力 9.0KW
- 電源 220V / 60Hz
- 外機尺寸(高× 寬× 深)
860× 960× 350 mm
- 內機尺寸(高× 寬× 深)
315× 970× 240 mm
315× 970× 240 mm
- 冷媒 R410A
- 啟動電流 12.8 A
- 運轉電流 13.0 A
- 主機安裝孔距655× 385 mm
- 主機重量 85KG
- 配管 2分4分+2分4分